

四線マグネットシート白板565共通

共通取扱説明書

共通取扱説明書

600×900×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート白板6090-565 (2段中央線間8cm)

四線マグネットシート白板6090-565 (3段中央線間6cm)

900×900×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート白板9090-565 (2段中央線間10cm)

四線マグネットシート白板9090-565 (3段中央線間8cm)

四線マグネットシート白板9090-565 (4段中央線間6cm)

900×1200×0.5 (最大8)mm (1, 2, 4線は白色 第3線は水色)

四線マグネットシート白板9012-565 (2段中央線間10cm)

四線マグネットシート白板9012-565 (3段中央線間8cm)

四線マグネットシート白板9012-565 (4段中央線間6cm)

ご使用の前に…

○製品の安全を確認してから、ご使用ください。

○ご使用の前に、必ずこの説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。

○この説明書は、大切に保管して、必要に応じてお読みください。

中に入っているもの

○四線マグネットシート白板 1枚

使い方

○四線幅、第2線と3線の幅が少し広い比率5:6:5タイプ

○取り扱い便利な、「ワントッチイージーバー」がついているので、貼ったり剥がすのに便利です。

○シートの裏面は、全面マグネットです。スチール黒板に貼付けてご使用ください。

○使用する前にチョークで全体をならしてからご使用下さい。

お手入れ方法

○汚れたときは、水を含ませた柔らかい布を固く絞り拭いて下さい。

シンナーやその他有機溶剤は使用しないで下さい。



注意

<安全上の注意>

●本来の目的以外の使用はしないで下さい。

<使用上の注意>

●柔らかい石膏カルシウム製チョークをご使用下さい。硬い炭酸カルシウム製チョークは、傷が付きやすく消えにくくなる為使用しないで下さい。

●ネオジム磁石等の磁力の強い磁石を製品に近づけないで下さい。（磁界が破壊されてしまいます）

<保管する際の注意>

●印刷面を外側に巻き、シートをそろえてケースに保管してください。

●当製品の裏面に磁石を使用しております。磁気に弱い製品の近くには保管しないで下さい。

●温度の高い場所や直射日光の当たる場所には保管しないで下さい。



株式会社 オータケ

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町5-265-1

TEL: 048-989-8591 FAX: 048-989-8592

<http://kabuohtake.juno.bindsite.jp/>



弊社
HP



破損
手順
QR

場合
はこち
らいた